

**CABLES POWER DMX**

**Câble hybride :**  
**Secteur 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**  
**DMX 1x (2 x 0,25 mm<sup>2</sup>) avec blindage**



**Réf. CDMP-315-12025**

**Gaine**

Diamètre : 12,4 mm

Couleur : noire

**Câble d'alimentation**

Diamètre : 7 mm

Conducteurs : 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Câble DMX**

Diamètre : 3,8 mm

Conducteurs : 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Blindage : tresse entrecroisée,  
 étamée

Impédance : 110 Ohm (+/- 5 %)  
 (caractéristique)

**Général**

Poids : 222 g / m

Température : -30 °C à +70 °C  
 (d'utilisation)

**Câble hybride :**  
**Secteur 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>**  
**DMX 2x (2 x 0,25 mm<sup>2</sup>) avec blindage**



**Réf. CDMP-325-22025**

**Gaine**

Diamètre : 17 mm

Couleur : noire

**Câble d'alimentation**

Diamètre : 9 mm

Conducteurs : 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Câble DMX**

Diamètre : 3,8 mm

Conducteurs : 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

Blindage : tresse entrecroisée,  
 étamée

Impédance : 110 Ohm (+/- 5 %)  
 (caractéristique)

**Général**

Poids : 313 g / m

Température : -30 °C à +70 °C  
 (d'utilisation)